

Tattoo²

Drucken Sie Ihre Ausweiskarten ganz nach Ihren Wünschen!



Thermotransfer
verfahren farbig
& monochrom



300 dpi



einseitig



100 Karten



0,25 - 0,76 mm



1 Jahr

evolIS

www.evolis.com

Kompakt, benutzerfreundlich, mit geeigneten Funktionen und kostengünstig: Der Tattoo² ist die ideale Lösung sowohl für den Druck von Ausweiskarten in kleinen Volumen als auch für mobile Anwendungsbereiche.

Der **Tattoo²** personalisiert in Sekundenschnelle Ihre blanko weißen oder vorbedruckten Ausweiskarten.

Der **Tattoo²** ermöglicht einen "near to Edge"* Druck und sorgt dank seiner Auflösung von 300 dpi für eine hohe Druckqualität. Er druckt Texte, Logos, Barcodes und Fotos ganz nach Bedarf.

Der **Tattoo²** präsentiert sich als flexible Lösung mit einem doppelten Betriebsmodus für die Kartenzufuhr: entweder über die 100 Karten fassende automatische oder über die manuelle Kartenzufuhr für die stückweise Kartenproduktion. Der Drucker verfügt ausserdem über eine herausnehmbare Kartenzufuhr zur Aufnahme und Lagerung der bedruckten Karten.

Der **Tattoo²** ist der kompakteste Drucker in seiner Kategorie und fügt sich entsprechend in sämtliche Umgebungen ein: in Büros, Rezeptionen, Agenturen und selbst an Schaltern.

Der **Tattoo²** eignet sich perfekt für die Bedürfnisse und Erwartungen kleiner Strukturen, die Karten und Ausweise in kleinem Umfang oder zu punktuellen Anlässen benötigen: Sportvereine, kleine und mittelständische Betriebe, Geschäfte, Schulen, Bibliotheken und Gebietskörperschaften.

Der **Tattoo²** ist die ideale Lösung für Mitgliedskarten, Besucher- und Mitarbeiterausweise, Kundenkarten und vieles mehr.

Drucken Sie mit dem **Tattoo²** Ihre eigenen Ausweiskarten ganz nach Ihren Wünschen!

DRUCKEIGENSCHAFTEN

- Farbdruckmodul
- Druckkopf 300 dpi (11.8 Punkte/mm)
- USB-Anschluss
- 16 MB RAM
- Herausnehmbare Ladekassette für 100 Karten (0,76 mm)
- Herausnehmbare Auffangschacht für 15 Karten (0,76 mm)
- Kontrollanzeige mit 1 Schaltknopf und 4 LEDs
- Druckerfarbe: Feuerrot
- Automatische Justierung der Kartenstärke

BETRIEBSMODI FÜR DIE KARTENZUFUHR

- Automatisch und/oder manuell (stückweise Eingabe)


DRUCKVERFAHREN

- Thermosublimations- und Monochrom-Thermotransferverfahren
- Integrierte Farbbandsparrautomatik für den Monochromdruck

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

Die Druckgeschwindigkeit hängt wesentlich vom Kartenmodell und den Druckparametern ab.

- Farbe (YMCKO): 40 Sek/Karte¹
- Monochrom: 7 Sek/Karte¹



GEEIGNETE PLATTFORMEN

- Windows™ XP, 2003 und Vista 32 & 64 bits

MITGELIEFERTE SOFTWARE

- eMedia Card Designer - Testversion (30 Tage)

BANDTYPEN

- Farbband 5 Farbenabschnitte YMCKO - bis zu 100 Karten/Rolle
- Monochrombänder - bis zu 600 Karten/Rolle (schwarz, rot, grün und blau) - bis zu 500 Karten/Rolle (weiß, gold und silber)
- Monochromband BlackWAX (für ABS-Karten & Spezialbeschichtungen) - bis zu 600 Karten/Rolle

OPTIONEN/ZUBEHÖRTEILE

- Zusätzliche Kartenzufuhr für 100 Karten
- Reinigungsset

GARANTIE

Damit Ihr Drucker optimal funktioniert und eine lange Lebensdauer bewahrt, benutzen Sie bitte die original von Evolis hergestellten Verbrauchsmaterialien 'Evolis Genuine Product'.

- Drucker und Druckkopf: 3 Jahre Garantie bei einer unbeschränkten Anzahl an Druckvorgängen²

Kartentypen

Kartenformat

Kartenstärke

Kapazität Kartenzufuhr

Kapazität Auffangschacht

Abmessungen des Druckers

Gewicht

Schnittstellen

Stromzufuhr

Umgebungsbedingungen

- Karten mit PVC-Oberfläche, Komposit-PVC, PET, ABS¹ und Spezialbeschichtungen¹
- ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)
- Von 0,25 mm³ bis 0,76 mm
- 100 Karten (0,76 mm), 300 Karten (0,25 mm)
- 15 Karten (0,76 mm), 45 Karten (0,25 mm)
- Höhe: 166 mm - Länge: 290 mm / 368 mm einschließlich des Auffangschachts - Breite: 187 mm
- 2.4 Kg
- USB-Schnittstelle (Kabel mitgeliefert)
- Stromversorgung: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 oder 1,8 A - Drucker: 24 Volt DC, 3 A
- min. bzw. max. Betriebstemperatur: 15° / 30°C
Luftfeuchtigkeit: 20% bis 65% ohne Kondensation
min. bzw. max. Lagertemperatur: -5° / +70°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 20% bis 70% ohne Kondensation
Betriebslüftung: freier Luftzutritt

*Nah zum Rande

1. Unter bestimmten Bedingungen
2. Die Garantie ist an die strikte Beachtung der spezifischen Gebrauchs- und Pflegehinweise gebunden sowie an die Verwendung der Evolis-Verbrauchsmaterialien.
3. Die 0,25 mm starken Karten dürfen nur für den Monochromdruck verwendet werden.



evolis

EUROPA, MITTLERER OSTEN, AFRIKA

Evolis Card Printer

14, avenue de la Fontaine
Z.I. Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
Tel: +33 (0) 241 367 606
Fax: +33 (0) 241 367 612
info@evolis.com

AMERIKANISCHER KONTINENT

Evolis Inc.

1835 South Perimeter Road
Suite 190 - Fort Lauderdale
FL 33309 - USA
Tel: (954) 491-9898
Fax: (954) 491-5140
evolisinc@evolis.com

ASIEN-PAZIFIK

Evolis Asia Pte Ltd

120 Lower Delta Road
#13-12 Cendex Centre
Singapore 169208
Tel: +65 6377 9731
Fax: +65 6278 7002
evolisasia@evolis.com

EMIKON GMBH

DRPFSTRASSE 3

D- 41189 MÜNCHENGLADBACH

TEL: +49 (0) 2166-12892-0

FAX: +49 (0) 2166-12892-10

INTERNET: WWW.EMIKON.DE

EMAIL: INFO@EMIKON.DE